Status: is not in force any more

Application number: P9005942 Publication number: 59813

Patent number: 206453

IPC: A61F-009/00

Filing date: 18.09.1990 Date of Publication: 28.07.1992

Publication of the decision of grant: 30.11.1992

Érvényesség: Érvénytelen dijfizetés hiánya miatt

Bejelentés ügyszáma:

:Közzétételi szám:

P9005942

Bejelentés napja: 19900918 Adatközlés napja: 19910328

Lajstromszám:

59813 206453

Közzététel napja: 19920728 Megadás napja: 19920805 Megadás meghírdetése: 19921130 PO2 02845

NSZO:

A61F-009/00

Magyar cím:

Szemcseppadagoló és szemcseppentő

Angol cím:


EYE-DROP FEEDER AND EYE-DROPPER

Bejelentő feltaláló:

Menchel, Jehoshua, Yavne, IL Menchel, Malka, Yavne, IL

Képviselő:

Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest



Kivonat:

A találmány tárgya szemcseppadagoló, amely előnyösen szemcseppet tartalmazó fiola nyílásához csatlakoztatható.

A találmány szerint üreges, egyik végén nyitott, másik végén záróelemmel (5) zárt, oldalirányba kinyúlóan kialakított kifolyócső nyúlvánnyal (2) ellátott, henger alakú elemként (4) van kiképezve, a kifolyócső-nyúlvány (2) alapja a henger alakú elem (4) és a záróelem (5) csatlakozásánál van elrendezve, és a záróelemnek (5) a kifolyócsőnyúlvánnyal (2) érintkező része valamint a henger alakú elem (4) merev anyagból, a záróelem (5) többi része rugalmas anyagból van kiképezve.

A találmány tárgya továbbá szemcseppentő, amely egy a szemcseppet foglaló fiolát, valamint ehhez csatlakoztatott szemcseppadagolót tartalmaz.

- Szemcseppadagoló, amely előnyösen szemcseppet tartalmazó fiola nyílásához csatlakoztatható, azzal jellemezve, hogy üreges, egyik végén nyitott, másik végén záróelemmel (5) zárt, oldalirányban kinyúlóan kialakított kifolyócső-nyúlvánnyal (2) ellátott, henger alakú elemként (4) van kiképezve, a kifolyócső-nyúlvány (2) alapja a henger alakú elem (4) és a záróelem (5) csatlakozásánál van elrendezve, és a záróelemnek (5) a kifolyócső-nyúlvánnyal (2) érintkező része, valamint a henger alakú elem (4) merev anyagból, míg a záróelem (5) többi része rugalmas anyagból van kiképezve.
- Az 1. igénypont szerinti szemcseppadagoló, azzal jellemezve. hogy a kifolyócső-nyúlvány (2) ferdén kinyúlóra van elrendezve.
- Az 1. igénypont szerinti szemcseppadagoló, azzal jellemezve, hogy áttetsző vagy átlátszó elemként van kiképezve.
- 4. Az 1. igénypont szerinti szemcseppadagoló, azzal jellemezve, hogy a henger alakú elem (4) dugaszolható csatlakozóelemmel van ellátva.
- 5. Az 1. igénypont szerinti szemcseppadagoló, azzal jellemezve, hogy a záróelem (5) kúpolaszerűen van kiképezve.
- 6. Az 1. igénypont szerinti szemcseppadagoló, azzal jellemezve, hogy a kifolyócső-nyúlvány (2) merev anyagból van.
- 7. Az 1. igénypont szerinti szemcseppadagoló, azzal jellemezve, hogy a záróelemnek (5) a rugalmas része kézzel könnyedén benyomhatóra
 - 8. Az 1. igénypont szerinti szemcseppadagoló, azzal jellemezve,

hogy a záróelem (5) íveltsége és a rugalmas rész rugalmassága az egyszerre kinyomandó folyadék mennyiségének megfelelően van kialakítva.

- 9. Szemcseppentő, amely egy a szemcseppet magábarf foglaló fiolát, valamint ehhez csatlakoztatott szemcseppadagolót tartalmaz azzal jellemezve, hogy a szemcseppadagoló üreges, egyik végén nyitott, másik végén záróelemmel (5) zárt oldalirányban kinyúlóan kialakított kifolyócső-nyúlvánnyal (2) ellátott henger alakú elemként (4) van kiképezve, a kifolyócső-nyúlvány (2) alapja a henger alakú elem (4) és a záróelem (5) csatlakozásánál van elrendezve, és a záróelemnek (5) a kifolyócső-nyúlvánnyal (2) érintkező része valamint a henger alakú elem (4) merev anyagból, míg a záróelem (5) többi része, rugalmas anyagból van kiképezve.
- 10. A 9. igénypont szerinti <u>szemcseppentő</u>, azzal jellemezve, hogy a zárófal (5) kúpolaszerűen van kiképezve.
- 11. A 9. igénypont szerinti <u>szericséppentő</u>, azzal jellemezve, hogy a kifolyócső-nyúlvány (2) merev anyagból van.
- 12. A 9. igénypont szerinti szemcseppentő, azzal jellemezve, hogy a kifolyócső-nyúlvány (2) a merev falrészből ferdén kinyúlóan van elrendezve.
- 13. A 9. igénypont szerinti szemcseppentő, azzal jellemezve, hogy a szemcseppadagoló (1) és a fiola (7) dugaszolhatóan van egymáshoz csatlakoztatva.
- 14. A 9. igénypont szerinti szemcseppentő, azzal jellemezve, hogy a szemcseppadagoló (1) záróeleme (5) a kéz ujjával benyomhatóra van kiképezve.
- 15. A 9. igénypont szerinti szemcseppentő, azzal jellemezve, hogy a záróelem (5) íveltsége és a rugalmas anyag rugalmassága az egyszerre kiadagolandó folyadék mennyiségének megfelelően van kialakítva.